

CARTA TÉCNICA

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO

Membrana de refuerzo 100% poliéster para sistemas impermeables en frío.

Forma sistemas multicapas, refuerzo para sistemas impermeables en frío.

TIPO

Membrana flexible de poliéster.

USOS RECOMENDADOS

Refuerzo interior en los sistemas de impermeabilización en frío.

Como refuerzo en puntos críticos de las superficies a impermeabilizar.

2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

DENSIDAD (g/ml)

1.4 - 1.6 g/mL ASTM D 1475

RESISTENCIA A LA TENSION

Longitudinal 5 Kg/cm² ASTM D 2370

Transversal 0.5 Kg./cm.² ASTM D 2370

PESO g/ m²
29 - 31 g/ m²

3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

GENERAL

Refuerzo para sistemas impermeable al ser integrado a las capas asfálticas.

Ayuda a soportar esfuerzos de tensión propios de las construcciones y por cambios de temperatura.

Por su flexibilidad se amolda a cualquier tipo de superficie.

4. DATOS DE APLICACIÓN

MÉTODO DE APLICACIÓN

Una vez que se comienza la aplicación de la primera capa de impermeabilizante, coloque simultáneamente la membrana de refuerzo con cepillo de raíz a fin de asegurar su correcta adherencia.

Aplique la capa de impermeabilizante por tramos a medida que desenrolla la membrana de refuerzo.

Presione y entalle la membrana de refuerzo sobre la capa impermeable evitando dejar abolsamientos y arrugas.

Aplique la segunda capa impermeable 24 horas después cubriendo por completo la membrana de refuerzo.

ESPESOR DE PRODUCTO SECO

0.30 – 0.34 mm.

RENDIMIENTO TEÓRICO

100 m² por rollo incluyendo traslapes.

RECOMENDACIONES

Coloque la membrana de refuerzo en sentido opuesto a la dirección de la pendiente, traslapando las uniones un mínimo de 10 cm. sobre los laterales y 25 cm. al termino de cada tramo.

No se recomienda su uso en superficies verticales.

5. MANEJO DEL PRODUCTO

ALMACENAMIENTO

En lugar seco sobre tarima.

6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO

No se use en superficies verticales.

7. PRESENTACIÓN DE ENVASE

Rollo de 1.10 x 100 m.

Bolsa de 1.10 x 10 m.

8. IMPORTANTE

ADVERTENCIA LEGAL

Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados.

La contravención a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.

IMPORTANTE

Distribuidora Kroma S.A. de C.V. declara que el producto que ampara este documento, cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricación.

Cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto.

Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino, el cual se aleja de nuestras recomendaciones asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente.

En algunos casos por la variedad de sistemas a aplicar en obra, puede solicitar información ó asesoría en **Atención al Consumidor en el D.F. y Área Metropolitana al 5864-0790, 5864-0791 y del interior de la República marque sin costo al 01800 7126 639.**