

CARTA TÉCNICA

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO

Solvente para Poliuretano.

TIPO

Mezcla de Hidrocarburos Aromáticos y Esteres.

USOS RECOMENDADOS

Producto especialmente diseñado para diluir barnices y pinturas de poliuretano.

2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

DENSIDAD (g/ml)

0.879 – 0.889 a 20 °C

V.O.C.

884 g/L

3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

GENERAL

Es un producto diseñado para optimizar el proceso de aplicación de los barnices y pinturas de poliuretano, es totalmente compatible con estos productos y no provoca ninguna reacción indeseada.

Es una mezcla balanceada que regula la velocidad de evaporación y permite la adecuada formación de película.

EN RELACIÓN AL MEDIO AMBIENTE

El contacto de esta sustancia con el medio ambiente puede provocar daños al ecosistema a corto o largo plazo.

Precauciones: debido a su riesgo potencial, no debe ser liberado en drenajes, en el suelo o el medio ambiente.

4. DATOS DE APLICACIÓN

INDICACIONES SOBRE EL MEZCLADO

Siempre que se requiera hacer la dilución de un barniz o pintura, se deben utilizar recipientes limpios, libres de contaminantes y de agua.

Agregar la cantidad necesaria o recomendada (esta cantidad varía de acuerdo a cada producto, al método de aplicación seleccionado e incluso a las condiciones ambientales. Los valores recomendados se encuentran en las cartas técnicas de los respectivos productos). Agitar perfectamente hasta obtener una mezcla homogénea.

PRECAUCIONES AL APLICAR

Se recomienda aplicar en áreas perfectamente ventiladas, alejadas de cualquier fuente de calor. Así mismo se recomienda el uso de mascarillas de carbón activado contra vapores de solventes orgánicos.

RECOMENDACIONES

Este solvente no debe mezclarse con ningún otro, dado que al ser utilizado para diluir, puede echar a perder la pintura o barniz. Se recomienda tapar el solvente después de cada uso para evitar contaminaciones y variaciones en su composición.

5. MANEJO DEL PRODUCTO

INFLAMABILIDAD

Producto altamente flamable, manténgase alejado de cualquier fuente de ignición. No se exponga el envase al sol.

ALMACENAMIENTO

En su envase original cerrado, bajo techo a una temperatura no mayor a 35°C.

Úsese preferentemente antes de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO

LIMITACIONES

No usarlo en productos no recomendados por el fabricante.

No mezcle en recipientes que contengan restos de otros solventes.

No agregue a pinturas base agua.

7. PRESENTACIÓN DE ENVASE

PRESENTACIÓN

Botella	0.500 L
Botella	0.960 L
Garrafón	4 L
Cubeta	20 L
Tambor	200 L

PESO POR CADA PRESENTACIÓN

0.500 L	0.442 Kg
0.960 L	0.849 Kg
4 L	3.536 Kg
20 L	17.680 Kg
200 L	176.800 Kg

8. IMPORTANTE

ADVERTENCIA LEGAL Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES

Ninguna información, datos o diseños contenidos en este documento podrán ser alterados.

Los datos de esta Carta Técnica representan valores típicos de las características del producto. Por lo tanto, esta información debe servir sólo como una guía general y el usuario deberá verificar que cuenta con la versión más reciente de la Carta Técnica de este producto, disponible a través de la línea de

CARTA TÉCNICA

Atención al Consumidor o en la página www.comex.com.mx. Cualquier modificación a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo y responsabilidad correspondientes. En algunos casos, en virtud de la variedad de sistemas a aplicar en una obra, el usuario deberá solicitar información ó asesoría directamente a su representante de productos COMEX autorizado.

La información técnica, advertencias, recomendaciones y el desempeño de este producto, se basan tanto en pruebas de laboratorio como en experiencia práctica y son proporcionados de buena fe. El Fabricante supone el uso de este producto por personas con la capacidad y el conocimiento necesarios para hacerlo correctamente bajo su propio riesgo y responsabilidad, por lo que no se hace responsable por el uso indebido del producto. El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades asociados con la selección del producto para un uso específico. Se aconseja al usuario hacer pruebas de ensayo para verificar que el producto y su desempeño sean los adecuados para su necesidad particular. La información técnica aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

El Fabricante no asume ninguna obligación o responsabilidad por el uso de esta información, a menos que El Fabricante acuerde lo contrario previamente y por escrito con el usuario. **EL FABRICANTE NO OTORGA GARANTÍAS, NI EXPRESAS, NI IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUENCIAL O INDIRECTO.** Los mecanismos de compensación disponibles al usuario por cualquier defecto en este producto serán: la sustitución del producto defectuoso, o un reembolso del precio de compra según el comprobante correspondiente, a juicio del Fabricante y previo análisis de la reclamación en cuestión. Cualquier reclamación deberá ser presentada por el usuario al distribuidor que actúa en nombre del Fabricante.

ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

+(52 55) 5864-0790
+(52 55) 5864-0791
01-800-7126-639 SIN COSTO